

Kundeninformation

Pflegeanleitung Colorquarzspachtelung

Für die Reinigung des Colorquarzes eignet sich ein üblicher Haushaltsreiniger. Eine Seifenlauge zubereiten und auf dem Colorquarz einwirken lassen, dann mit einer Bürste oder Schrubber den Belag reinigen.

Mit viel klarem Wasser nachspülen oder besser mit einem Nasssauger absaugen.

Der Belag kann auch sehr gut mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden, dazu ebenfalls Seifenlauge vorher etwas einwirken lassen.

Ein Hochdruckreiniger wäre deshalb besser, da mit einem Lappen oder der Bürste nicht tief genug in die Zwischenräume des Quarzbelages gereinigt werden kann.

Sollten hartnäckige Flecken (durch Algen, Sporen, Moos und Ruß o.ä. aus der Luft) vorhanden sein, bitte im Fachhandel ein Algen-/Moosvernichtungsmittel oder ähnliches besorgen und anwenden wie vom Hersteller empfohlen.

Das Mittel hat auch den Vorteil, dass es eine Depotwirkung hat und tief in die Zwischenräume des Quarzbelages eindringt.

Bei weiteren hartnäckigen Flecken, wie z.B. Rost – Rostfleck Entferner oder dementsprechenden Fleckenentferner (z.B. Mellerud, erhältlich in jedem Baumarkt) verwenden.

Eine Reinigung des Belages sollte mindestens 1-2 mal im Jahr vollzogen werden.